

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

ЛАК
ПОЛИУРЕТАН-
АКРИЛОВЫЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водоразбавляемый высокопрочный однокомпонентный паркетный лак. Предназначен для лакирования полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия мебели, дверей, перил и минеральных поверхностей в сухих помещениях.

СРОК СЛУЖБЫ

5
ЛЕТ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность и устойчивость к мытью, царапинам, ударам и загрязнению.
- Быстросохнущий, не имеет резкого запаха и абсолютно не токсичен.
- Образует прочное, эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды и моющих бытовых средств.
- Не желтеет.
- Хорошо пропускает водяной пар и воздух.
- Содержит антисептические добавки.
- Сохраняет рисунок и естественный цвет древесины.
- Защищает от влаги и микроорганизмов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан-акриловая дисперсия
Тип растворителя	Вода
Количество слоев	1-2 слоя
Расход	100-150 мл/м ²
Время высыхания	«до отлипа» при температуре +20°C - 4-5 часов. Полное высыхание - 12 часов Полный набор прочности - в течение 2-х недель
Температура нанесения	от +5 °С до +25 °С. При нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей




матовый



глянцевый



кисть



валик



краскораспылитель

Фасовки: 0,9 кг, 3 кг





ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [КАТЯ РЕМОНТ](#)



www.kvalitne-podlahy.sk