



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX®**  
**PROFI**



# ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ КЕРАМИКИ

ПВХ, ПЛАСТИКА, СТЕКЛА

**СВЕРХПРОЧНАЯ**

**NEW**

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сверхпрочная полуглянцевая эмаль применяется для окраски окон, подоконников, панелей, углов, плинтусов, молдингов и других изделий из жёсткого ПВХ. Отлично подходит для окрашивания керамической плитки, стекла, сайдинга. Применяется для внутренних и наружных работ.

Эмаль обладает превосходными адгезионными качествами, не требует перед окраской грунтования поверхности. Легко колеруется в пастельные тона. Окрашенная поверхность характеризуется устойчивостью к влаге, шампуням, химическим чистящим средствам и различным красящим загрязнителям (масло, кетчуп, сок и т.д.).

СЕРИЯ СВЕТОУСТОЙЧИВАЯ  
**FARBITEX<sup>®</sup>**  
**PROFI**



Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300014358	Эмаль акриловая сверхпрочная для плитки керамической, пвх, пластика, стекла (0,9 кг) FARBITEX PROFİ	4890416185224	4890416185231

## РАСХОД

130-160 г/м<sup>2</sup> на один слой, в зависимости от способа нанесения.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20 °С – 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Прочность покрытие набирает после 7 суток с момента высыхания.

## ФАСОВКА

0,9 кг

## НАНЕСЕНИЕ

Допустимо при температуре от +10 °С до +35 °С, относительная влажность воздуха 65 %.



– полуглянцевая



РУЧНАЯ КОЛЕРОВКА



СОДЕРЖИТ  
МИКРОГРАНОР

FARBITEK  
PROFI

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



**СРОК СЛУЖБЫ**



**СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**  
устойчивое к царапинам и мытью



**ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ**  
стойкая к загрязнению



**ПОДХОДИТ ДЛЯ САЙДИНГА**  
не требует грунтования



**РАЗНООБРАЗНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА**  
прекрасно колеруется в пастельные оттенки



**ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ**  
эластичная



**СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА ДО 7 ЛЕТ**  
высокая укрывистость

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



## СОВЕТЫ МАСТЕРА

- Поверхность должна быть чистой и сухой. Тщательно вымыть с использованием бытовых моющих средств, высушить и обезжирить (например, спиртом). Поверхность не должна крошиться и осыпаться. Неокрашиваемые детали защитить малярной лентой.
- Наносить кистью или валиком с мелким ворсом в один или два слоя

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
PROFI



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



Telegram-канал



Яндекс.Дзен



ВКонтакте



KATЯ PEMOHT