



FARBITEK<sup>®</sup>  
PROFI

WOOD

СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ  
**ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ**  
3в1 EXTRA

- обеспечивает длительную и надежную защиту от солнечных лучей и выгорания
- обеспечивают надежную защиту от биологических повреждений
- препятствует растрескиванию и высыханию древесины
- подчеркивает естественную текстуру
- широкая цветовая гамма благородных оттенков

<b>Краткое описание</b>	Состав для декоративной защиты поверхностей из различных пород древесины. Создает высокоглянцевое покрытие с шелковистым блеском. Легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины, сохраняет и подчеркивает естественную текстуру материала. Состав представлен широкой гаммой благородных оттенков. Изготовлен по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
<b>Состав</b>	Алкидная смола, льняное масло, натуральный микровоск, биоцидный компонент, транспарентные светостойкие пигменты, УФ-абсорбера, уайт-спирит.
<b>Возможные цвета</b>	Бесцветный, белый, ваниль, груша, дуб, калужница, каштан, олива, орегон, орех, палисандр, розовая пудра, рябина, красное дерево, сосна, тик, утренний туман, махагон, гавань, скандинавия.
<b>Блеск</b>	полуматовый
<b>Область применения</b>	Состав предназначен для обработки старых и новых деревянных поверхностей. Применяется для защитного окрашивания фасадов, окон, дверей, элементов интерьеров, а также любых материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, фанера, kleenый бруск). Используется для внутренних и наружных работ.
<b>Срок службы покрытия</b>	до 10 лет
<b>Температура применения</b>	от +5°C до +25°C
<b>Инструмент</b>	кисть, валик.
<b>Подготовка поверхности</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое покрытие или непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или наждачной бумагой. Пыль после шлифовки удалить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Разбавлять не рекомендуется! Наносить на сухую поверхность кистью, валиком в 1-2 слоя до достижения требуемого оттенка. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев состава.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	Состав готов к применению, не требует разбавления.
<b>Расход</b>	Средний расход на однослойное покрытие - 70-200 мл/м <sup>2</sup> (1л на 5-15 м <sup>2</sup> ).
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания одного слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 10 часов. Повторный слой наносить после полного высыхания первого слоя.
<b>Колеровка</b>	Возможна ручная колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Беречь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков состава в банке он может быть утилизирован как бытовой или строительный мусор.
<b>Фасовка</b>	0,8л; 3л; 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Farbitex Profi Wood, состав ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ состав 3в1 EXTRA