



ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ

КОРОЕД

ДЕКОРАТИВНАЯ РОЛЛЕРНАЯ
СРЕДНЕЗЕРНИСТАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

- ✓ образует свето- и влагостойкое матовое покрытие
- ✓ пропускает водяной пар и воздух, позволяет стенам свободно «дышать»
- ✓ прекрасно выдерживает влажную уборку
- ✓ содержит антисептические добавки
- ✓ долговечное, срок службы покрытия - не менее 15 лет
- ✓ экологически чистый продукт, не имеет запаха

Краткое описание	Готовая к применению финишная декоративная штукатурка на основе акриловой дисперсии. Образует поверхность с выразительной бороздчатой структурой, напоминающей следы жука-короеда на поверхности дерева. Экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится и структурируется, с отличной адгезией к минеральным поверхностям.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
Цвет	белый, база А.
Область применения	Предназначена для внутренней и наружной декоративной отделки минеральных поверхностей.
Срок службы покрытия	внутри помещений - до 20 лет, снаружи - до 15 лет.
Температура применения	Не рекомендуется наносить штукатурку при повышенной влажности и температуре ниже +5°C.
Инструмент	кельма, шпатель
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi.
Нанесение декоративного покрытия	Штукатурку наносят кельмой из нержавеющей стали толщиной 1,5-2 мм и растирают пластиковой теркой круговыми или продольными движениями до образования желаемого рисунка. В зависимости от времени, интенсивности и траектории движения пластиковой кельмой можно получать горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные углубления.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой, рекомендуемая толщина слоя - 1,5-2мм.
Разбавление	вода, водно-дисперсионный грунт
Расход	2,5-3 кг/м² (1,3-1,6 л/м²)
Время высыхания	Время высыхания - 6-7 часов при температуре +20°C и нормальной влажности. Окончательное отверждение покрытия через 48 часов.
Колеровка	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix и с помощью компьютерной колеровки на оборудовании Компании ABC FARBEN.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -40°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	8,8л (16кг) и 13,8л (25 кг).

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

Farbitex Profi, декоративная штукатурка с эффектом КОРОЕД роллерная среднезернистая