



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

ТРАВЕРТИН

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ Образует покрытие с эффектом камня травертин.
- ✓ Элегантное декоративное решение.
- ✓ Скрывает дефекты поверхности.
- ✓ Прочная структура.
- ✓ Устойчива к влажной уборке
- ✓ Пластичная.

Краткое описание	Готовая к применению штукатурка на основе акриловой дисперсии. Создает красивый визуальный эффект, имитирующий натуральный камень травертин. Образует покрытие с равномерной зернистой фактурой, устойчивое к нагрузкам и истиранию. Экологически чистый материал с широкими декоративными возможностями. Фракция штукатурки 0,2-0,5мм
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
Цвет	белый
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, штукатуренных и других видах минеральных поверхностях внутри и снаружи помещений.
Срок службы покрытия	до 10лет снаружи (в системе), до 15лет-внутри
Температура применения	Температура при проведении работ и в течение последующих 48 часов не должна опускаться ниже +5°C. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре или дожде.
Инструмент	кельма, шпатель, пластиковая терка, ниточный валик
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi для наилучшего сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью. Перед нанесением штукатурки на поверхность необходимо нанести грунтовку адгезионную Farbitex Profi.
Нанесение декоративного покрытия	В случае замораживания штукатурку следует разморозить при комнатной температуре. Штукатурку наносить тонкими равномерными слоями кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали, с последующим приданием рельефа торцом шпателя под углом 90°, при желании можно заглаживать поверхность. обработку каждого следующего участка начинать до подсыхания предыдущего. Возможны другие способы нанесения и структурирования.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none">• для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение Лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi,• при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (3-4 м2), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;• за один проход наносить покрытие от угла до угла;• возможно использование трафаретов и аппликаторов;• в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.
Рекомендуемое количество слоев	толщина слоя - не более 5 мм
Разбавление	При необходимости штукатурку разбавить водно-дисперсионным грунтом Farbitex Profi или водой, но не более 5%.
Расход	1-2 кг/м2 в зависимости от толщины наносимого слоя и техники нанесения.
Время высыхания	до степени "3" - 4-6 часов, окончательное отверждение через 48 часов при температуре +20°C и нормальной влажности.
Колеровка	Универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -20°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	7кг, 15кг, 25кг(под заказ)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru