



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ВСЕХ ТИПОВ ОБОЕВ

ELASTIC

АКРИЛОВАЯ

для внутренних работ

- ✓ Подчеркивает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания
- ✓ Устойчива к истиранию, легко моется
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Подходит для применения в детских учреждениях
- ✓ Легко наносится, не оставляет подтёков

Краткое описание	Высококачественная белоснежная матовая краска на основе акриловой дисперсии разработана специально для окраски обоев, также подходит для стен и потолков в жилых и общественных помещениях с умеренной и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Выпускается в 2 базах: А (для колеровки в пастельные тона) и С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.
Состав	Дисперсия акриловая, наполнители, реологические добавки, вода.
Цвет	белый (96%), прозрачный
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания всех видов обоев под окраску, а также минеральных поверхностей внутри помещений.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65 %.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Перед окрашиванием проверьте качество приклеивания обоев, обращая особое внимание на стыки. Неплотно приклеенные участки предварительно необходимо подклеить. Окрашивание производить после полного высыхания обоев, не ранее, чем через 24 часа.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 2 слоя.
Рекомендуемое количество слоев	Наносить в два слоя.
Разбавление	Продукт готов к употреблению. Для нанесения краскораспылителем, рекомендуется разбавлять краску водой, но не более 5% к объему краски.
Расход	Средний расход на один слой в базе А 80-150мл/м ² , в базе С 90-150мл/м ² Расход краски может варьироваться в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C - 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Полное отверждение 24 часа. Окончательный набор прочности покрытия достигается через 2 недели
Колеровка	Колеруется универсальными колерами Tiscana Mix и с помощью компьютерной колеровки на оборудовании компании ABC Farben.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение лака, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	2,5л, 4,5л, 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru