



**ГРУНТОВКА**

# Aqua BLOCK

**ПО МИНЕРАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ**

- ✓ предотвращает появление высолов на кирпичной кладке;
- ✓ глубоко проникает в структуру, блокируя проникновение влаги по порам и капиллярам;
- ✓ повышает морозостойкость и увеличивает срок службы минеральных поверхностей;
- ✓ усиливает гидрофобизирующие свойства бетонных и цементных смесей.

<b>Краткое описание</b>	Грунтовка Aqua Block для защиты минеральных поверхностей от влаги, на основе акриловой дисперсии для наружных и внутренних работ. Экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Грунтовка изготовлена по специальным технологиям, на немецком оборудовании фирмы NETZSCH. Не содержит органических растворителей.
<b>Состав</b>	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды, силикона.
<b>Плотность</b>	1г/см <sup>3</sup>
<b>Цвет</b>	бесцветный
<b>Область применения</b>	Грунтовка предназначена для защитно-декоративной обработки минеральных поверхностей (природный и искусственный камень, кирпич, тротуарная плитка, известняк, газобетон, гипс, шлакоблок, ракушечник, шифер). Применяется внутри и снаружи помещений.
<b>Температура применения</b>	от +5 °С до +30°С. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°С.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик или распылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
<b>Нанесение</b>	Наносить на чистую, сухую, неокрашенную поверхность кистью, малярным валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя (методом «мокрое по мокрому» каждый последующий слой наносить до высыхания предыдущего), при температуре не ниже +5°С.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Не рекомендуется смешивать с другими грунтовками. Окрашивание обработанной поверхности производить не ранее, чем через 8 часов.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	Расход грунтовки может варьироваться, в зависимости от структуры, типа, состояния обрабатываемой поверхности и составляет 100-200г/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания при температуре +20°С - 4 часа. Водоотталкивающие свойства проявляются через 24-48 часов, с момента нанесения покрытия. В течение периода набора водоотталкивающих свойств, необходимо защищать поверхность от попадания влаги и атмосферных осадков (например, организовать навес).
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Грунтовку хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от +5 °С до +25°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! Во время хранения возможно расслоение грунтовки, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды. В процессе работы с грунтовкой, применять защитные очки и перчатки. Не допускать попадания на стекло и прочие поверхности, не подлежащие обработке. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	3; 5; 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)