

FARBITEX[®]

представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Характеристики

Основа акриловая

Блеск матовый

Тип работ универсальные

Тип растворителя вода

Количество слоев 1-2

Расход на 1 слой 500-1000 г/м²

Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2) °С и нормальной влажности: 2-4 часа

Окончательное отверждение происходит через 24 часа.

Виды поверхностей

минеральные.

Инструмент

шпатель (металлический или пластмассовый).

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность освободить от старых разрушенных слоев покрытия с последующим удалением пыли с поверхности.

Загрунтовать акриловой грунтовкой Farbitex для внутренних работ.



FARBITEX[®]

Сопутствующие продукты

Грунтовка акриловая акриловая глубокого проникновения FARBITEX. На покрытие шпатлевки после полного высыхания можно наносить любые водно-дисперсионные краски, алкидные эмали и другие ЛКМ.

Правила и условия нанесения

В случае загустения шпатлевку разбавить водой. Нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего. Рекомендуемая толщина общего покрытия не должна превышать 5мм, а одного слоя – 1-2 мм. Для получения более высококачественного покрытия его необходимо шлифовать сухим или мокрым способом. В случае замораживания шпатлевку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы. Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

Результат (после высыхания)

образует прочную матовую поверхность устойчивую к сухим истираниям.

Все фасовки

3,5кг, 9кг, 15кг

Все цвета

Белый.

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80

FARBITEX[®]