

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ

ДЛЯ ГРУНТОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ



НОВАЯ ФАСОВКА



FARBITEX®

Область применения



БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ



ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАИ

FARBITEX[®]

Преимущества



Обеспечивает качественное применение гидроизоляции



Обладает высокой адгезией к основанию



Высокая проникающая способность



Стойкость к возникновению коррозии



Абсолютная влаго- и воздухопроницаемость



FARBITEX®

Характеристики

Состав:

Битум нефтяной, растворитель.

Расход: 0,35-0,45 кг/м²

Время высыхания: 12 часов

ФАСОВКИ:

1,7 кг

3,5 кг

7 кг

16 кг

Наименование для печати	Артикул	Штрихкод шт
Праймер битумный (1.7 кг) FARBITEX	4300003450	4690416075882
Праймер битумный (3.5 кг) FARBITEX	4300003451	4690416075905
Праймер битумный (16 кг) FARBITEX	4300003452	4690416077657
Праймер битумный (7 кг) FARBITEX	4300010213	4690416139379

Нанесение:



FARBITEX®

ШАГ

1

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен.
Праймер перемешать.

ШАГ

2

Нанесение покрытия

Нанесение кистью, меховым валиком в один слой.

FARBITEX[®]