



ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ  
**BATISTE**  
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ отличается высокими декоративными и защитными свойствами
- ✓ подчеркивает фактуру и глубину рельефа, позволяя получить эффект изменения цвета поверхности при разных углах обзора
- ✓ защищает поверхность от проникновения загрязнений, пыли и влаги
- ✓ легко наносится и растирается без особых усилий, не оставляя подтеков
- ✓ допускается влажная уборка

<b>Краткое описание</b>	Высококачественный лессирующий состав на основе стирол-акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Полупрозрачный, экологически чистый, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Предназначен для придания дополнительного оттенка или перламутрового эффекта как на фактурных, так и на гладких основаниях. Позволяет подчеркнуть контуры рисунка, обогатить цветовую гамму и усилить оттенки декоративного покрытия. Лессирующий состав изготовлен по специальным технологиям на немецком оборудовании фирмы Netzsch.
<b>Состав</b>	водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, функциональных добавок, вода
<b>Цвет</b>	серебро
<b>Блеск</b>	перламутровый
<b>Область применения</b>	предназначен для усиления декоративного эффекта фактурных или гладких покрытий. Применяется при отделке любых интерьеров: гостиные, вестибюли, рестораны, магазины, офисы, кухни, ванные комнаты. Может применяться для наружных работ для отделки фасадов и наружных элементов.
<b>Срок службы покрытия</b>	до 10 лет
<b>Температура применения</b>	от +5°C до +30°C
<b>Инструмент</b>	материал наносится губкой (поролоновой, морской и т.д.), резиновым шпателем, валиком, кистью.
<b>Подготовка поверхности</b>	наносится на сухую, окрашенную, или рельефную поверхность
<b>Нанесение покрытия</b>	с помощью губки, кисти или валика в один или несколько слоев – в зависимости от типа основания и желаемого декоративного эффекта. Состав не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• нанесите материал кистью или валиком небольшими участками в разных направлениях. Сразу, не давая материалу высохнуть, необходимо снять лишний материал с верхов круговыми движениями поролоновой губкой или варежкой, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия;</li><li>• во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала;</li><li>• для получения более мягких переходов цвета возможно разбавление водой до 5% от объема;</li><li>• для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход;</li><li>• для усиления декоративного эффекта возможно смешивание с перламутровой эмалью, эмалью с эффектом хамелеон или колерными пастами Ticiana Mix;</li><li>• не допускается смешивание с материалами других производителей.</li></ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя, в зависимости от желаемого эффекта
<b>Разбавление</b>	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	Расход может варьироваться в зависимости от состояния, структуры, типа окрашиваемой поверхности, способа нанесения и составляет 100-150 мл/м2.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания покрытия «до отлипа» при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% - 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное отверждение происходит за 24 часа. Полный набор прочности устойчивости к влажной уборке достигается через 14 дней.
<b>Колеровка</b>	Допускается колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
<b>Транспортирование и хранение</b>	Лессирующий состав транспортируют/хранят в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования лессирующего состава по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,9л, 2,5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)