



**ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ,
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ**

Ключевые преимущества



Износостойкая — выдерживает механические воздействия, в том числе движения автомобилей и погрузчиков.

После полного набора твердости устойчива к мытью.

Отличное сцепление с бетонной поверхностью (можно наносить без грунта, на полностью отвердевший и обеспыленный бетон).

Высокая укрывистость и низкий расход.



ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



Область применения

Предназначена для защитного окрашивания цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений и снаружи «под навесом», а также помещений с повышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и т.д.). Допускается использование эмали для окрашивания металлических и деревянных поверхностей. Эмаль не подходит для бетонных поверхностей, не изолированных от постоянных взаимодействий с влагой и землей.



ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



Характеристики

ОСНОВА	алкидно-уретановый лак	СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
ЦВЕТ	белый, серый, красно-коричневый	ФАСОВКА	0,8 кг 0,9 кг 2,7 кг 10 кг
БЛЕСК	глянцевый		
ТИП РАБОТ	полы внутри помещений и снаружи под навесом		
РАСТВОРИТЕЛЬ	уайт-спирит		
СОСТАВ	алкидно-уретановая смола, наполнитель, пигмент, реологические добавки, уайт-спирит		
ИНСТРУМЕНТ	кисть, валик, краскораспылитель		
РАСХОД	при окрашивании в один слой — 80-150 г/м ²		
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	до степени III — 14 часов, межслойная сушка — 24 часа, до полного отверждения — 4-7 суток в зависимости от температуры		
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	кистью, валиком — 1-2 слоя; краскораспылителем — 2-3 слоя		
СРОК СЛУЖБЫ	не менее 5 лет		

ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



Артикулы

наименование	артикул	штрих-код
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая белый (0.9 кг) OLECOLOR	4300002252	4690416053323
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая белый (2.7 кг) OLECOLOR	4300002253	4690416053347
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая серый (0.8 кг) OLECOLOR	4300002254	4690416053408
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая серый (2.7 кг) OLECOLOR	4300002255	4690416053422
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая красно-коричневый (0.8 кг) OLECOLOR	4300002256	4690416053361
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая красно-коричневый (2.7 кг) OLECOLOR	4300002257	4690416053385
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая белый (10 кг) OLECOLOR	4300011186	4690416145660
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая серый (10 кг) OLECOLOR	4300011187	4690416145653
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая красно-коричневый (10 кг) OLECOLOR	4300011188	4690416145677



ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ





КАЧЕСТВО —
НАШ ПРИОРИТЕТ



Телеграмм-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен

ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)



 [КАТЯ РЕМОНТ](https://www.youtube.com/channel/UC...)