



КРАСКА ФАСАДНАЯ

EuroFacade

**СИЛИКОНОВАЯ
САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ**

- ✓ надежно защищает фасад от атмосферных воздействий, дождя и влаги
- ✓ создает суперстойкое самоочищающееся покрытие
- ✓ препятствует разрушению поверхности под воздействием влаги
- ✓ усилена биоцидными добавками, защищающими от плесени и водорослей
- ✓ создает прочное и долговечное покрытие, срок службы - 10 лет
- ✓ легко наносится без разбрызгивания и потеков
- ✓ экологически чистый и безопасный материал

Краткое описание	Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для наружных и внутренних работ. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавляемая, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Образует покрытие с эффектом лотоса: обеспечивает пониженное налипание загрязняющих частиц и самоочистение под воздействием дождя. Выпускается в 2 базах: А (для колеровки в пастельные тона) и С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.
Состав	Акриловая дисперсия, силиконовые смолы, наполнители, диоксид титана, реологические добавки, вода.
Цвет, белизна	белый (L 96) /прозрачный
Класс истирания	1 класс
Укрывистость	121 г/м ²
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для наружных и внутренних работ, окраски зданий и сооружений, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, старых, предварительно загрунтованных неглянцевых поверхностей.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%.
Инструмент	валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением мощных средств. Сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. В случае если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi; • укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания - дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго; • температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C; • колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-150мл/м ² на один слой в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	между слоями - 2 часа, при температуре +20°C и относительной влажности не более 65%. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Полный набор прочности - 48 часов.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Tician Mix.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3кг; 6кг; 12кг; 24кг - под заказ (2 л; 4 л; 8,0 л; 16 л - под заказ)-база А; 3 кг/2,1 л 6 кг/4,3 л 12 кг /8,6 л 24 кг/ 17,1 л-база С

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru