

**МАСЛО КОЛЕРУЕМОЕ****ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ****ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

- ✓ надежно защищает древесину от УФ-излучения и атмосферных осадков
- ✓ отлично впитывается, не образуя заметной пленки
- ✓ обладает хорошими водоотталкивающими свойствами
- ✓ препятствует проникновению влаги внутрь обрабатываемой поверхности
- ✓ содержит антисептики, предотвращает распространение синевы и плесени

Краткое описание	Масло для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий деревянных поверхностей. Применяется для террас, платформ, лестниц, садовой мебели и прочих крупных (горизонтальных) деревянных поверхностей.
Состав	Растворитель высокой очистки, льняное масло, карнаубский воск, пигменты, функциональные добавки.
Возможные цвета	Бесцветный, дуб, калужница, орегон, орех, палисандр, тик, рябина, сосна, красное дерево, белый, махагон, венге, дымчато-серый.
Блеск	матовый
Область применения	Масло применяется для террас, платформ, лестниц, садовой мебели и прочих крупных (горизонтальных) деревянных поверхностей. Подходит для обработки ранее промасленных мягких пород древесины (сосна, ель, кедр, лиственница) и древесины с глубокой пропиткой.
Срок службы покрытия	Промасливание поверхности рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.
Температура применения	Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от +10°C до +25°C.
Инструмент	кисть, валик, губка
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Ранее окрашенная поверхность должна быть зачищена до основания, без остатков старой краски.
Нанесение покрытия	Перед применением масло необходимо перемешать (осадок и расслоение не является браком). Наносить на поверхность в 1-2 слоя кистью, валиком, губкой до насыщения основания, тонким слоем.
Рекомендации по нанесению	Излишки масла удалите с поверхности неворсистой тканью, через 15-20 минут после нанесения первого слоя.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Состав готов к применению, не требует разбавления.
Расход	Расход зависит от впитывающей способности древесины и составляет 80-150 мл/м ² .
Время высыхания	Время высыхания одного слоя "от пыли" - 7 часов, второй слой наносится после высыхания первого слоя, но не ранее чем через 15 часов. Покрытие можно эксплуатировать через 48 часов.
Колеровка	Выпускается в 13 базовых цветах + бесцветный. Возможна колеровка бесцветного тона вручную колерами TICIANA MIX, а также автоматически в компьютерной системе ABC Фарбен по вееру для древесины.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 60 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Транспортировать и хранить масло в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при температуре воздуха от -40°C до +40° С, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Во время хранения возможно расслоение масла и появление осадка, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Беречь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования масла по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку.
Фасовка	0,45л; 0,9л; 3л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

Farbitex Profi Wood, масло колеруемое ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ для наружных и внутренних работ