

FARBITEX®

Представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



**АКРИЛОВАЯ
ШПАТЛЕВКА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

Область применения

НАНОСИТСЯ
НА ПОВЕРХНОСТИ:



КИРПИЧ



ГИПС



ЦЕМЕНТ



ДЕРЕВО



ШТУКАТУРКА

FARBITEX[®]

Преимущества

- Долговечность - после высыхания смесь образует очень прочную матовую поверхность, практически не дает усадку;
- Обладает влагостойкостью, устойчивостью к растрескиванию, сухим истираниям;
- Имеет высокую адгезию к основаниям;
- Экологичность - в состав шпатлевки входят безопасные компоненты;
- Удобное использование - заделка неровностей глубиной до 5мм;
- Хорошо наносится и разравнивается;
- Легко шлифуется.



FARBITEX®

Характеристики

Состав:

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.

Расход: 500-1000 г/м²

Время высыхания:

при температуре (20±2)°С 2- 4 часа; нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего. Окончательное отверждение происходит через 24 часа.

ФАСОВКИ:

3,5 кг

9 кг

15 кг

Наименование для печати	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрихкод шт
Шпатлевка акриловая для внутренних работ (3.5 кг) FARBITEX	4300001564	Ф4165000	4690416079521
Шпатлевка акриловая для внутренних работ (9.0 кг) FARBITEX	4300001565	Ф4170000	4690416079545
Шпатлевка акриловая для внутренних работ (15.0 кг) FARBITEX	4300001566	Ф4173000	4607100779223



Нанесение шпателем

FARBITEX®

ШАГ

1

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность освободить от старых разрушенных слоев покрытия с последующим удалением пыли с поверхности.

ШАГ

2

Подготовка шпатлевки

В случае загустения шпатлевку разбавить водой. В случае замораживания шпатлевку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы.

ШАГ

3

Нанесение покрытия

Шпатлевку наносить на сухую подготовленную поверхность. Нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего.

FARBITEX[®]

КОНТАКТЫ

Центральный офис ABC FARBEN

Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300-37-36;

youtube: Videоканал о ремонте от ABCFARBEN

e-mail: info@abcfarben.ru

instagram: [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

горячая линия 8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru



FARBITEX[®]