



ГРУНТОВКА
АНТИСЕПТИК
АКРИЛОВАЯ

- ✓ уникальный состав с фунгицидными добавками для защиты от биопоражений
- ✓ обеспечивает эффективную защиту
- ✓ повышает адгезию финишного покрытия и снижает его расход
- ✓ паропроницаемое покрытие, обеспечивает естественный воздухообмен
- ✓ быстросохнущая, удобна в применении при отделке полов и стен
- ✓ безопасный продукт, не содержит летучих вредных веществ

Краткое описание	Грунтовка АНТИСЕПТИК акриловая обеспечивает эффективную защиту от грибка и плесени, действует против широкого класса микроорганизмов. Глубоко проникает в основание, подготавливает стены к покраске и отделке. Снижает способность поверхности впитывать влагу, улучшает адгезию с финишными покрытиями.
Состав	Акриловая дисперсия, фунгицидные и реологические добавки, вода.
Плотность	1г/см ³
Цвет	Бесцветная
Область применения	Предназначена для грунтования, профилактики и эффективной защиты от плесени и грибка. Применяется по деревянным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным поверхностям внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также по фасадам и цоколям зданий перед окраской и отделкой.
Температура применения	От +5 °С до +30°С. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°С.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой.
Нанесение	Наносить на чистую сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя, после высыхания приступить к окрашиванию. При необходимости перед применением грунтовку разморозить при комнатной температуре, тщательно перемешать (не перемешивать до полной разморозки!).
Рекомендации по нанесению	Для долговременной защиты обработанных минеральных поверхностей рекомендуется поверхность окрасить акриловой краской.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	Средний расход - 100-150 г/м ² в один слой, в зависимости от структуры, типа, состояния обрабатываемой поверхности.
Время высыхания	Межслойная сушка при температуре (20±2)°С и нормальной влажности – не более 2 часов. Время полного высыхания - 24 часа.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Состав транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает до 5-ти циклов замораживания/размораживания без потери качества. При замерзании продукта его следует выдержать в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать. Не перемешивать до полной разморозки!
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует промыть их большим количеством воды. После использования грунтовки по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг; 3кг; 5кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru