

WOOD

FARBITEX
PROFI

ЛАК ДЛЯ ПОЛА И ПАРКЕТА

АЛКИДНОУРЕТАНОВЫЙ

ВЫСОКО-
ГЛЯНЦЕВЫЙ

МАТОВЫЙ





WOOD

**ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРИРОДНЫЙ
РИСУНОК ДРЕВЕСИНЫ.**

**СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ
СТАНДАРТАМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ.**

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ПОВЫШЕННУЮ
ТВЕРДОСТЬ ПОКРЫТИЯ.**

**СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ
НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ.**



WOOD

**ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, ПАРКЕТА,
ЛЕСТНИЦ, МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.**

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ, ОЧИСТИТЬ ОТ ЖИРА И ГРЯЗИ, ОТШЛИФОВАТЬ МЕЛКОЙ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

ПРИ ПОМОЩИ КИСТИ, ВАЛИКА ИЛИ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ НАНЕСТИ ЛАК В 1-2 СЛОЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАМЕТНЫХ СТЫКОВ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МАТЕРИАЛ СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ ЗА ОДИН ПРОХОД.



WOOD

СОСТАВ

Лак алкидный модифицированный, сиккатив, уайт-спирит.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готов к применению, разбавление не требуется.

РАСХОД

На однослойное покрытие - 70-75 мл/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания каждого слоя - 24 часа.
Окончательное отверждение через 4-6 суток.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

ВОЗМОЖНЫЕ ФАСОВКИ: 0,9 л / 2,7 л / 4 л / 9 л



КИСТЬ



ВАЛИК



КРАСКО-
ПУЛЬТ



АВТОМАТИ-
ЧЕСКАЯ
КОЛЕРОВКА



РУЧНАЯ
КОЛЕРОВКА



5
лет
СРОК
СЛУЖБЫ





WOOD

**FARBITEX
PROFI**

WOOD

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
abcfarben.ru

 @abc_farben

 РЕМОНТ