



КЛЕЙ  
АКРИЛОВЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

# ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

МОНТАЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС НВ -50

БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ, МОЛОЧНЫЙ  
ПРОИЗВЕДЕНО ПО ТЕХНОЛОГИЯМ КОМПАНИИ АВС ФАРБЕН



# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтажный клей на базе акриловой дисперсии идеально подходит для приклеивания декоративных элементов из стиропора, пенополистирола, пенопласта, легких изделий из пенополиуретана, гипса, пластика, гипрока, керамики, древесины, ПВХ и т.д. на впитывающие строительные основания (древесина, бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон). Подходит для окрашивания и покрытия лаком.  
Не содержит растворителей.

**Не использовать для приклеивания:** зеркал, полиэтилена, пропилена, тефлона, силикона.

Применяется для монтажа и приклеивания различных строительных материалов (ДСП, бетона, кирпича, керамической плитки, элементов из пенополистирола, поливинилхлорида и других) как снаружи, так и внутри зданий и сооружений. Применяется для склеивания вышеперечисленных материалов друг с другом и в разных комбинациях, а также для приклеивания этих материалов к бетонным, цементно-известковым, гипсовым, штукатурным и кирпичным поверхностям.

**Морозостойкий.** Допустимо замораживать без потери клеящих свойств.

**Быстрое начальное схватывание.** Можно клеить без временной фиксации (в меру тяжелые предметы)

**Сверхсильный.** Обладает хорошей прочностью и долговечностью. Создает водонепроницаемый шов.

## К чему клеит



кирпич



штукатурка




бетон



дерево

## Что клеит




пенополистерол



блок



ОСБ



ДСП, ДВП

# СВОЙСТВА

- Имеет хорошие прочностные свойства.
- Влагоустойчив.
- Не токсичен и не горюч.
- Стойкий к погодным воздействиям и ультрафиолету.
- Не имеет запаха, без растворителей.
- Морозостойкий, не теряет свойств после заморозки.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



|                            |  |
|----------------------------|--|
| ЦВЕТ                       | Белый / Бесцветный/Молочный  |
| ОСНОВА                     | Акриловая дисперсия, функциональная добавка, наполнитель, внутритарный консервант, модифицирующие добавки  |
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ   | от -25 °C до +80 °C  |
| ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ      | от +5 °C до 30 °C  |
| ВОДОСТОЙКОСТЬ              | Устойчив к кратковременному воздействию влаги.   |
| ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ             | 10-15 минут  |
| ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ           | 48-72 часа, в зависимости от толщины наносимого клея   |
| МОРОЗОСТОЙКОСТЬ            | Выдерживает 7 циклов замораживания-размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18 °C или однократное замораживание при температуре до -18 °C, сроком не более 10 суток. |
| НАЧАЛЬНАЯ СИЛА СХВАТЫВАНИЯ | ДО 50 КГ/М²  |



260 МЛ.

| АРТИКУЛ<br>ПРАЙС-ЛИСТА | НАИМЕНОВАНИЕ для ПЕЧАТИ   | ШТ            | УПК           |
|------------------------|---|---------------|---------------|
|                        |   | ШТРИХКОД      | ШТРИХКОД      |
| 4300012511             | КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЭКСПРЕСС HB-50 БЕЛЫЙ (260 МЛ) HARDY      | 4690416154235 | 4690416154242 |
| 4300012512             | КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЭКСПРЕСС HB-50 МОЛОЧНЫЙ (260 МЛ) HARDY   | 4690416154259 | 4690416154266 |
| 4300012513             | КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЭКСПРЕСС HB-50 ПРОЗРАЧНЫЙ (260 МЛ) HARDY | 4690416154273 | 4690416154280 |



ABC Farben  
8 (473) 300-37-36  
Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1  
e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



Яндекс Дзен



[vk.com/abcfarben.ru](https://vk.com/abcfarben.ru)



Телеграм-канал



КАТЯ РЕМОНТ