



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ Элегантное покрытие-имитация изысканного мрамора
- ✓ Множество вариаций нанесения позволяет создавать разнообразные рисунки
- ✓ Подходит к любому интерьеру, благодаря красивому виду и благородному блеску
- ✓ Долговечность, устойчивость к загрязнениям
- ✓ Обладает высокой адгезией

Краткое описание	Для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и др. элементов интерьера. Образует паропроницаемое экологичное покрытие.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, наполнителей, функциональных добавок, воды.
Цвет	белый
Основа	акриловая
Область применения	Наносится на различные виды новых или ранее окрашенных поверхностей: штукатурки, бетон, камень, гипс, кирпич, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. д. после тщательной предварительной подготовки поверхности. Подходит для применения в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой : в холлах, гостиных, спальнях, детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах и многих др. объектах, при отделке которых необходима имитация мрамора, либо другого полированного камня. Штукатурка венецианская используется, как в классических стилях, так и в современных интерьерах.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Инструмент	шпатель, кельма, морская губка
Подготовка поверхности	Поверхность предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений.
Нанесение декоративного покрытия	Перед тем, как наносить венецианскую штукатурку, необходимо загрунтовать, зашпатлевать поверхность. Штукатурка наносится в несколько слоев в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заглянцевать поверхность кельмой. Последующие слои наносятся также. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м ² и сразу же полируется кельмой до образования гладкой глянцевой поверхности.
Рекомендации по нанесению	Наносить только на ровную, гладкую поверхность. Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и зазубрин. После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водоотталкивающих средств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки равномерным тонким слоем.
Рекомендуемое количество слоев	в несколько слоёв в зависимости от желаемого результата
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	0,25-0,4кг/м ² в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	время высыхания "от пыли" - 1час. Полное высыхание-24часа при температуре +20°C и нормальной влажности.
Колеровка	Колеруется на оборудовании компании ABC Farben.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	7кг, 15кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru