



КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ
WHITE-X
 ИНТЕРЬЕРНАЯ
 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ создает идеально ровную матовую поверхность
- ✓ не выгорает и не меняет цвет в процессе эксплуатации
- ✓ экономичная по расходу при отличной укрывистости
- ✓ образует долговечное покрытие, сроком службы не менее 10 лет
- ✓ простая и удобная в применении, быстро высыхает
- ✓ экологически чистый продукт, практически не имеет запаха

Краткое описание	Высококачественная водно-дисперсионная интерьерная краска для стен и потолков, супербелая матовая. Произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, диоксид титана, реологические добавки, вода.
Цвет, белизна	белый, L 95
Класс истирания	1 класс
Укрывистость	92,7 г/м ²
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. Оптимально подходит для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, гостиных, детских игровых комнатах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых kleевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi; • укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания - дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго; • температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности и желаемого эффекта.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-150мл/м ² на один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Время высыхания	Время высыхания между слоями при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3кг, 6кг, 12кг / 2л, 4л, 8л; + спец.заказ 24кг (16л)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru