

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ

ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И ТКАНЕЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для пропитки деревянных поверхностей (неокрашенных или очищенных от старых покрытий), а также для материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП) и текстильных материалов из натуральных волокон и смешанных тканей, содержащих до 33% полиэфирного волокна и 67% хлопка.

СРОК СЛУЖБЫ

4

ГОДА



ПРЕИМУЩЕСТВА


- Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009.
- Глубоко проникает в структуру древесины.
- Обеспечивает высокий уровень защиты от биопоражений.
- Обладает паропроницаемостью, позволяя древесине свободно «дышать».
- Окрашивает древесину в индикаторный розовый цвет, может перекрываться финишным покрытием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип растворителя	Вода
Количество слоев	2-3 слоя
Расход	Для достижения 2 группы огнезащиты древесины - 500 г/м ² , для биозащитной обработки достаточно обработать древесину с расходом 250 г/м ² . 150 г/м ² - для огнезащитной обработки тканей
Время высыхания	24 часа
Температура нанесения	Температура не ниже +5 °С



кисть



валик



краскораспылитель

Фасовки: 5 л; 10 л





ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [КАТЯ РЕМОТ](https://www.youtube.com/channel/UC...)

