



**КРАСКА МОЮЩАЯСЯ**

**LATEX**

**ЛАТЕКСНАЯ**

- ✓ идеальна для кухни и ванной комнаты
- ✓ образует светостойкое и водостойкое покрытие
- ✓ обладает высокой укрывистостью, легко наносится
- ✓ отлично выдерживает частую влажную уборку
- ✓ содержит антисептические добавки
- ✓ не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична

<b>Краткое описание</b>	Шелковисто-матовая моющаяся белоснежная краска для внутренних и наружных работ. Водоразбавляемая, экологически чистая, не содержит органических растворителей. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и отличной адгезией к поверхностям.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, наполнители, пигмент, реологические добавки, вода.
<b>Цвет, белизна</b>	белый (база А), L 96
<b>Истирание</b>	1 класс
<b>Укрывистость</b>	115 г/м <sup>2</sup>
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Идеальна для внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности: коридоры, кухни, ванные комнаты, а также для офисов, холлов, лестничных маршей. Рекомендована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах, на предприятиях пищевой промышленности.
<b>Срок службы покрытия</b>	10 лет
<b>Температура применения</b>	нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%.
<b>Инструмент</b>	валик, кисть, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпательной. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем;</li> <li>• в процессе нанесения краски валиком важно тщательно откатывать валик на ребристой части малярной ванночки для удаления излишков;</li> <li>• краску рекомендуется тщательно раскатывать по поверхности тонким слоем;</li> <li>• для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.</li> </ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	85-110 мл/м <sup>2</sup> на один слой, в зависимости от способа нанесения.
<b>Колеровка</b>	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
<b>Время высыхания</b>	"до отлипа" при температуре +20°C и нормальной влажности - 2 часа. Полное отверждение покрытия - 24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение лака, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	3 кг/2,1 л; 6,5 кг/4,6 л; 11 кг/7,8 л; 24 кг/17,1 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)