

**MASTER**<sup>®</sup>  
**PRIME**



Грунт акриловый  
для оцинковки,  
цветных и чёрных металлов

# Преимущества

Грунт акриловый для оцинковки,  
цветных и чёрных металлов



Подходит для поверхностей, находящихся в экстремальных климатических условиях (от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ )



Антикоррозионный с фосфатом цинка



Для оцинковки, цветных и черных металлов под любой вид ЛКМ



Улучшает сцепление краски с металлами



Обладает равномерной растекаемостью





# Характеристики

Грунт акриловый для оцинковки,  
цветных и чёрных металлов

ЦВЕТ	<span>Серый</span> <span>Красно-коричневый</span>
БЛЕСК	матовый
ТИП РАБОТ	внутренние / наружные
ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ	ксилол до 5 %
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1 слой
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	100-130 мл/м <sup>2</sup>
ВРЕМЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ	0,5-3 ч при T(20±2) °C Использование финишного слоя обязательно!
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Акриловые, алкидные и др.ЛКМ (ПФ, АС, АУ, ЭП, МА, УР, ПЭ, АФ, ЭТ, АК и др.)
ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	Черный металл (сталь, чугун), цветные металлы , оцинковка



Фасовка: 0.8 л

# Правила пользования

## Грунт акриловый для оцинковки, цветных и чёрных металлов

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Абразивоструйная очистка до степени Sa2 или механическая очистка до степени St2. Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать, при загустении развести до рабочей вязкости растворителем. Оцинкованные поверхности зачистить с помощью мелкозернистой наждачной бумаги таким образом, чтобы сохранить тонкий слой цинка. При механическом способе очистки (легкая пескоструйная очистка) использовать абразив диаметром 200-500 микрон, давление до 280 МПа. Пыль от шлифовки удалить, поверхность обезжирить.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Степень разбавления - до 5 % в зависимости от метода нанесения.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

При температуре от -40 °С до +40 °С. Детали окрашенные данной грунтовкой можно транспортировать через семь дней после окончательного набора твердости, сформировавшегося покрытия.

Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300014366	Грунт акриловый для оцинковки цветных и черных металлов серый (0,8 л) MASTER PRIME	4690416165279	4690416165286
4300014377	Грунт акриловый для оцинковки цветных и черных металлов красно-коричневый (0,8 л) MASTER PRIME	4690416165293	4690416165309



**MASTER**<sup>®</sup>  
**PRIME**

Яндекс Дзен



Вконтакте



Телеграм-канал



КАТЯ РЕМОНТ



ABC Farben  
8 (473) 300-37-36  
Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д.1/1  
email: info@abcfarben.ru  
www.abcfarben.ru

