

FARBITEХ®

представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



ГРУНТОВКА ГФ-021



Характеристики

Основа алкидная
Блеск полуматовый
Тип работ универсальные
Тип растворителя уайт-спирит
Количество слоев 1-2
Расход на 1 слой 100-120 г/м²
Время высыхания каждого слоя при (20±2)°С
и нормальной влажности: не более 24 часов.

Виды поверхностей

для окраски деревянных и металлических поверхностей.

Инструмент

кисть, краскораспылитель.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений.
Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.



FARBITEX®

Сопутствующие продукты

Алкидные эмали, масляные краски.

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80

Правила и условия нанесения

Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200). Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем. Температура нанесения: не менее +5 °C и не выше +30°C.



Результат (после высыхания)

образует гладкую, ровную полуматовую поверхность.

Все фасовки

0,9кг, 1,9кг, 2,7кг, 6кг, 20кг

Все цвета

Красно-коричневый, серый

FARBITEX®