



ЭМАЛЬ  
**ДЛЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ**

АКРИЛОВАЯ

- ✓ Образует белоснежное прочное глянцевое/матовое покрытие.
- ✓ Придает поверхности защитные свойства и красивый внешний вид.
- ✓ Обладает отличной укрывистостью и высокой степенью белизны.
- ✓ Маскирует мелкие дефекты поверхности.
- ✓ Удобно наносить.

<b>Краткое описание</b>	Эмаль акриловая для эмалированных поверхностей OLECOLOR предназначена для ремонта поверхностных повреждений ванн, как акриловых, так и эмалированных, стальных и чугунных, а также для заделки выбоин, сколов и трещин в раковинах, умывальниках, ваннах, на холодильниках, стиральных машинах, инструментах и других предметах, покрытых эмалью. Эмаль изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
<b>Состав</b>	Акриловая смола, пигменты, реологические добавки, летучие органические растворители.
<b>Цвет</b>	белый
<b>Блеск</b>	матовый/глянцевый
<b>Область применения</b>	Эмаль предназначена для устранения повреждений, царапин, сколов эмали ванн, раковин и других металлических поверхностей.
<b>Тип растворителя</b>	P-4, орто-ксилол.
<b>Температура применения</b>	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +10°C.
<b>Инструмент</b>	Наносить небольшой кисточкой (кисть прилагается)
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением эмаль тщательно встряхнуть. Наносить небольшой кисточкой (кисть прилагается). Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности, не ниже +10°C.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Наилучший результат достигается наложением двух тонких слоев эмали с промежуточной сушкой не менее 30 минут.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 и более слоев
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению.
<b>Расход</b>	на однослойное покрытие составляет 65-70 г/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания</b>	«до отлипа» при температуре +20 °C не более 2 часов, окончательное отверждение покрытия - не более 24 часов.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть орто-ксилолом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. Осадок и расслоение не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Применять индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки. Избегать попадания эмали в глаза и на кожу. При попадании в глаза, промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. После использования эмали по назначению, тара с остатками продукта и ветошь, должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
<b>Фасовка</b>	30гр

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

OLECOLOR, эмаль ДЛЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ акриловая