



МАСЛО

**ЛЬНЯНОЕ****НАТУРАЛЬНОЕ  
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ**

- ✓ **Натуральный, экологически чистый продукт**
- ✓ **Отталкивает воду и грязь, защищает от гниения и грибка**
- ✓ **Предотвращает высыхание и растрескивание дерева**
- ✓ **Защищает от насекомых и вредителей**
- ✓ **Подчеркивает естественный рисунок дерева**

<b>Краткое описание</b>	Натуральное льняное масло подходит для наружных и внутренних работ, не имеет запаха и вредных испарений. Подходит для пропитки бруса и сруба, бань, купелей и фитобочек, беседок, террас, веранд, деревянных напольных покрытий, изделий и мебели из дерева.
<b>Состав</b>	100% масло льняное нерафинированное.
<b>Цвет</b>	прозрачный с желтым оттенком
<b>Область применения</b>	Для бань, срубов, террас, мебели и прочих деревянных поверхностей, для наружных и внутренних работ.
<b>Температура применения</b>	температура воздуха не менее +5С, влажность дерева не более 20%.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, губка
<b>Подготовка поверхности</b>	очистить поверхность от пыли и грязи, удалить старые слои лакокрасочных материалов, так как они препятствуют прониканию масла вглубь дерева.
<b>Нанесение покрытия</b>	Масло необходимо наносить равномерным тонким слоем вдоль волокон дерева, используя кисть валик или губку. После нанесения дайте маслу впитаться 30-60 минут, а затем удалите излишки ветошью движениями вдоль волокон. После высыхания 24-72ч. повторите процедуру.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	Рекомендуемое количество отделочных слоев от 2-3, в зависимости от качества поверхности древесины и цели использования.
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	1л на 12-15 м2. Расход зависит от используемой породы дерева, способа нанесения, впитываемости масла в древесину.
<b>Время высыхания</b>	Полное высыхание масла длится 24-72 ч. в зависимости от типа древесины и атмосферных условий. После высыхания повторите процедуру.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть теплой водой с мылом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +30 градусов, избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги. Хранить вдали от отопительных и нагревательных приборов.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации. Во избежание самовозгорания использованной ветоши и тряпок избегайте источников тепла и прямых солнечных лучей. Рекомендуем смочить водой перед утилизацией.
<b>Фасовка</b>	3л, 5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)