



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ЭКОЛОГИЧНАЯ



Виды поверхностей:

для деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей .

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. Эмаль наносить на сухую предварительно подготовленную поверхность.

Правила и условия нанесения

При необходимости перед применением эмаль разморозить при температуре $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$, тщательно перемешать (допускается расслоение). Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водно-дисперсионным фасадным грунтом. Температура нанесения: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

Характеристики

Основа: акриловая

Блеск: матовый

Тип работ: универсальные

Тип растворителя: вода

Количество слоев: 2

Расход 75-95 г/м²

Время высыхания при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и нормальной влажности:

«до отлипа» - 1 час, полное высыхание - 24 часа





Результат (после высыхания)
образует гладкую матовую поверхность.

Инструмент
кисть, валик, краскораспылитель.

Все фасовки
0,8кг, 2кг.

Все цвета
Базовый цвет белый, возможна колеровка в
пастельные тона.

Сопутствующие продукты
Грунтовка акриловая глубокого проникновения
OLECOLOR.



КОНТАКТЫ



центральный офис ABC FARBEN:

Россия, 394036 г. Воронеж;

пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300 37 36

e-mail: info@abcfarben.ru

горячая линия

8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru



▶ КАТЯ РЕМОНТ



Telegram-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен