

FARBITEX[®]

представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



**КРАСКА
АКРИЛОВАЯ
ФАСАДНАЯ**

Сопутствующие продукты

Шпатлевка акриловая для наружных работ FARBITEX.
Грунтовка фасадная акриловая FARBITEX.

Правила и условия нанесения

Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить на сухую подготовленную поверхность. Для нанесения краскораспылителем, рекомендуется разбавлять краску водой, но не более 5% к массе краски. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по-сырому" за один проход. Температура при проведении работ и на протяжении последующих 24 часов должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

Результат (после высыхания)

образует белое, матовое, атмосферостойкое покрытие.

Все фасовки

3кг, 6кг, 13кг, 25кг

Все цвета

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона при помощи колер-пасты Farbitex или универсального колера TICIANA MIX.



FARBITEX®

Характеристики

Основа акриловая

Блеск матовый

Тип работ универсальные

Тип растворителя вода

Количество слоев 1-2

Расход на 1 слой 200-250 г/м²

Время высыхания при температуре (20±2)°С
и нормальной Влажности: «до отлипа» 2 часа.

Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов.

Полное время высыхания 6-8 часов.

Виды поверхностей


бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные и другие минеральные основания.

Инструмент

краскораспылитель, кисть, валик.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом "Farbitex". Неровности выровнять шпатлевкой.



краскораспылитель



кисть



валик

FARBITEX®



КОНТАКТЫ

Центральный офис ABC FARBEN
Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,
тел.: (473) 300-37-36;
youtube: Videоканал о ремонте от ABCFARBEN
e-mail: info@abcfarben.ru
instagram: [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

горячая линия 8 800 500 70 80
www.abcfarben.ru



FARBITEX[®]