



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ КЕРАМИКИ
ПВХ, ПЛАСТИКА, СТЕКЛА

- ✓ Износоустойчивая: стойкая к царапинам и мытью.
- ✓ Отличная укрывистость.
- ✓ Выдерживает многократную влажную уборку.
- ✓ Высокая белизна.
- ✓ Отличная адгезия к гладкой поверхности
- ✓ Стойкость к загрязнениям и прямому воздействию воды.

Краткое описание	Сверхпрочная полуглянцевая эмаль для керамической плитки, пластика, стекла обладает превосходными адгезионными качествами, не требует перед окраской грунтования поверхности. Эмаль легко колеруется в пастельные тона. Окрашенная поверхность характеризуется устойчивостью к влаге, шампуням, химическим чистящим средствам и различным красящим загрязнителям (масло, кетчуп, сок и т.д.). Применяется для внутренних и наружных работ.
Состав	Дисперсия акриловая, вода, пигменты, наполнители, реологические добавки.
Цвет	Белый
Блеск	35% (полуглянцевая)
Область применения	Для окраски предварительно подготовленных окон, подоконников, панелей, углов, плитусов, молдингов и других изделий из жёсткого ПВХ, эксплуатирующихся внутри помещений. Не рекомендуется окрашивать изделия ранее 6 месяцев после их установки. Эмаль отлично подходит для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей других видов: стекла, керамической плитки, сайдинга.
Срок службы покрытия	до 7 лет
Температура применения	Наносить кистью, валиком при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа, температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	Кисть, валик.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой и сухой. Для этого ее необходимо тщательно вымыть с использованием бытовых моющих средств, высушить и обезжирить (например, спиртом). Поверхность не должна крошиться и осыпаться. Неокрашиваемые детали защитить малярной лентой.
Рекомендации по нанесению	В случае необходимости, не ранее, чем через месяц после окрашивания: готовое покрытие можно очищать нейтральными или слабощелочными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Не используйте абразивные чистящие средства, жесткие губки и т.д. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Цветные пятна от кофе, чая и т.д. надлежит немедленно вытирать с поверхности.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Колеровка	Эмаль колеруется вручную при помощи универсальных колер-паст Ticiana mix.
Разбавление	Продукт готов к использованию, но при необходимости возможно разбавление водой, не более 5% от массы.
Расход	Расход эмали 130-160 г/м ² в зависимости от способа нанесения и подготовки поверхности.
Время высыхания	Каждого слоя при температуре +20°C - 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Не рекомендуется использовать окрашенные изделия в первые 24 часа после нанесения последнего слоя. Прочность покрытие набирает после 7 суток с момента высыхания
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Эмаль транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение эмали при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение эмали, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru