



ЭМАЛЬ С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ

ХАМЕЛЕОН

АКРИЛОВАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ Придаёт специфический блеск, подчеркивает фактуру
- ✓ Тиксотропна, предотвращает потеки на поверхности
- ✓ Легко наносится и растирается без большого усилия
- ✓ Содержит антисептические добавки
- ✓ Проста в применении
- ✓ Выдерживает влажную уборку

Краткое описание	Эмаль акриловая с декоративным эффектом. Хамелеон образует перламутровое гладкое покрытие с эффектом перелива: плавного изменения цвета в зависимости от угла наблюдения и освещения. Выпускается в нескольких цветах, что позволяет выбрать необходимый оттенок. Подходит для окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности.
Состав	Дисперсия акриловая, перламутровые пигменты, реологические добавки, вода.
Цвет	бронзовый, голубой, золотой, тропик.
Область применения	Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания, а также получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им специфический блеск и подчеркивая фактуру. Рекомендована для применения в дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях.
Срок службы покрытия	до 10 лет
Температура применения	от +7° С до +30°С
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений, вымыть водой с мылом или стиральным порошком. Впадины и неровности выровнять шпатлёвкой, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовок удалить.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать. В случае, если эмаль подверглась заморозке – разморозить, при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водой, но не более 5% к массе эмали. Расход эмали может варьироваться, в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии; • с помощью эмали легко сделать акцент в интерьере - выделить часть стены или зонировать пространство; • при декорировании отдельных элементов рекомендуется соседние участки закрыть малярным скотчем во избежание попадания на них мелких брызг; • если есть необходимость «укрыть» подложку полностью, рекомендуется наносить эмаль в 2 слоя; • для снижения блеска возможно разбавление эмали лаком для лессировки сверхпрочным Farbitex Profi (для высокой защиты финишного слоя) или водой в необходимой пропорции; • базы материала (бронзовый, голубой, золотой, тропик) можно смешивать между собой, получая различные цветовые вариации в зависимости от пропорций смешивания, по желанию возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiapa Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта)
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	Расход эмали варьируется в зависимости от структуры и типа окрашенной поверхности, ее состояния и предварительной подготовки. Средний расход на один слой 100-150 мл/м²
Время высыхания	при температуре +20° С и нормальной влажности " от пыли " - 2 часа, до нанесения следующего слоя-7 часов, полное-24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°. Допускается транспортировка и хранение эмали при температуре до -40°С не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Эмаль не рекомендуется смешивать с другими красками или растворителями. После использования эмали ведра и тряпки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и утилизированы.
Фасовка	0,4л, 0,9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru