



КЛЕЙ
ПВА "ЛЮКС"
мебельный

- ✓ **Высокопрочность и эластичность** клеевого шва.
- ✓ **Экологичность.**
- ✓ **Быстрота высыхания.**
- ✓ **Простота использования.**
- ✓ **Универсальность.**

Краткое описание	Предназначен для столярных работ, требующих высокой прочности. Рекомендуется для мебельной промышленности, склеивания мебели, деревянных конструкций, прочной склейки бумаги, картона, древесины, кожи, тканей.
Состав	Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.
Цвет	Белый
Область применения	Рекомендуется для мебельной промышленности, склеивания мебели, деревянных конструкций, прочной склейки бумаги, картона, древесины, кожи, тканей.
Температура применения	от +7°C до +20°C. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Инструмент	кисть, валик, тампон.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой.
Нанесение покрытия	Клей наносит сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	не требуется
Расход	при сплошном нанесении 80-200 г/м ²
Время высыхания	При склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной за 6-12 часов. у столярных изделий время сушки составляет 24-48 часов. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент отмыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0°C до +30°C. При наличии дополнительной этикетки "морозостойкая рецептура" допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков клея в таре она может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.
Фасовка	0,75кг, 2,3 кг, 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru