

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

ОЛИФА

натуральная
льняная

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Олифа натуральная льняная

Назначение: Натуральная олифа предназначена для обработки (пропитки, олифования) деревянных конструкций перед окраской их масляными красками или самостоятельным историческим способом. Олифа и краски, приготовленные с ней, предназначены для наружных и внутренних работ.

Свойства: Пропитка олифой защищает древесину от влаги, гниения, древесных паразитов, значительно повышает срок ее службы, уменьшает расход лакокрасочного покрытия.

Состав: Изготавливается из льняного масла с добавлением сиккатива.

Применение: Натуральная олифа наносится на чистую сухую поверхность. Сушка осуществляется при температуре (20±2)°С -24°С.

Хранение: Олифу хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей. Температура хранения: -40°С до +40°С вдали от отопительных приборов.

Меры предосторожности: Перед проведением окраски, должно проводиться проветривание помещений, при применении олифы.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

WOOD FARBITEX[®] PROFITM

ОЛИФА
НАТУРАЛЬНАЯ

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 100%

ЛЬНЯНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Универсальный антисептик

100% натурального льняного масла

Надежная защита для любых пород древесины

РАСХОД ДО 12 м²/л



Назначение:

Натуральная олифа предназначена для разведения масляных густотёртых красок, для пропитки деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их масляными красками, а также как самостоятельный материал. Натуральная олифа и краски, приготовленные с её применением, предназначены для наружных и внутренних работ.

Свойства:

Пропитка олифой защищает древесину от влаги, гниения, древесных паразитов, значительно повышает срок её службы, уменьшает расход финишного лакокрасочного покрытия.

Состав:

Изготавливается из льняного масла, с добавлением сиккатива.

Применение:

Натуральная олифа наносится кистью на чистую сухую поверхность. Сушка каждого слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ - 24 часа.

Хранение:

Олифу хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от -40°C до $+40^\circ\text{C}$ вдали от отопительных и нагревательных приборов.

Меры предосторожности:

Помещение, где проводится окраска, должно проветриваться. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные олифой.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца со дня изготовления.



Идеальный
антисептик



100%
натурального
льняного масла



Надежная защита
для любых пород
древесины

РАСХОД
ДО

12 м²/л

Название	артикул	ш/к
Олифа льняная натуральная (3.0 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300010322	469041614012
Олифа льняная натуральная (1.0 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300010323	4690416140108

Преимущества:

Натуральный состав продукта увеличивает срок службы, атмосферостойкость и механическую прочность покрытия в 2 раза, по сравнению с привычной для покупателей олифой «Оксоль». Экологически чистый и безопасный материал, не вызывает раздражения при контакте с кожей.



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

КАТЯ РЕМОНТ



КАТЯ РЕМОНТ



ABC Farben



ABC Farben

