



## МОРИЛКА НЕВОДНАЯ

- ✓ Атмосферостойкая, не смывается водой.
- ✓ Надежно защищает материал от внешних воздействий.
- ✓ Укрепляет структуру внешнего слоя дерева.
- ✓ Увеличивает сроки службы деревянных изделий.
- ✓ Тонирует древесину, сохраняя ее структуру.

<b>Краткое описание</b>	Морилка предназначена для тонирования и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Придаёт благородный оттенок деревянным изделиям. Применяется при проведении ремонта в домашних условиях и в столярном деле.
<b>Состав</b>	Органические растворители, синтетические смолы, красители
<b>Цвет</b>	Дуб, дуб мореный, клен, красное дерево, лиственница, мокко, орегон, орех, палисандр
<b>Область применения</b>	Предназначена для тонирования и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.
<b>Температура применения</b>	не ниже +5°C
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, тампон
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен.
<b>Нанесение покрытия</b>	Нанесение кистью, валиком или тампоном в один-два слоя на подготовленную поверхность с промежуточной сушкой-2часа.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	Для изменения интенсивности цвета разбавить растворителем Р-4.
<b>Расход</b>	120-150 мл/м2
<b>Время высыхания</b>	Полное высыхание-12 часов при температуре (20±2) °С. При снижении температуры время высыхания увеличивается.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть растворителем Р-4
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Температура хранения от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Для защиты глаз использовать специальные очки. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования морилки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)