



**КРАСКА АКРИЛОВАЯ**

**БАЙКАЛ**

**ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ  
И ИНТЕРЬЕРОВ**

- ✓ надежно защищает фасад от атмосферных воздействий, дождя и влаги
- ✓ создает суперстойкое самоочищающееся покрытие
- ✓ деревозащитный компонент предотвращает появление плесени
- ✓ содержит льняное масло, которое глубоко проникает в структуру древесины
- ✓ светостойкая, не желтеет, обладает высокой атмосферостойкостью
- ✓ экономична по расходу, легко наносится без разбрызгивания и потеков
- ✓ экологически чистый и безопасный материал, содержит антисептик

<b>Краткое описание</b>	Высокоэластичная матовая краска на основе акриловой дисперсии для наружных и внутренних работ на основе акриловой дисперсии с добавлением натурального воска, льняного масла и ионов наносеребра для долговременной защиты и декоративной окраски домов и других конструкций по всем типам деревянных поверхностей: вагонка, брус, блок-хаус, OSB-плиты. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавляемая, с отличной адгезией к деревянным поверхностям. Образует покрытие с эффектом самоочищения под воздействием влаги и дождя. Выпускается в 6 готовых цветах+ База А (подходит для автоматической колеровки).
<b>Состав</b>	Дисперсия акриловая, вода, наполнители, реологические добавки, пигменты, льняное масло, ионы наносеребра, воск.
<b>Цвет</b>	белый (база А), северное небо, княженика, ягель, сибирский кедр, нерпа, полярная дымка.
<b>Белизна</b>	L 91
<b>Укрывистость</b>	82 г/м <sup>2</sup>
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Предназначена для новых и ранее окрашенных акрилатными красками деревянных поверхностей: фасадов и интерьеров, беседок, заборов, окон, дверей, перил и других поверхностей, за исключением полов. Подходит для долговременной защиты и декоративной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений.
<b>Срок службы покрытия</b>	более 10 лет
<b>Температура применения</b>	Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых, неплотно прилегающих и отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Рекомендуется предварительная обработка поверхности грунт-антисептиком универсальным для деревянных поверхностей FARBITEX PROFI WOOD EXTRA.
<b>Нанесение покрытия</b>	При необходимости перед применением краску разморозить при температуре (20±5)°C, тщательно перемешать (расслоение не является браком). Не перемешивать до полной разморозки. Краску наносить кистью или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя, в зависимости от желаемой насыщенности цвета.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по сырому" за один проход;</li><li>• укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания - дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго;</li><li>• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуется колеровать дополнительный объем;</li><li>• для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.</li></ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя в зависимости от желаемой насыщенности цвета.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	100-120 мл/м <sup>2</sup> - средний расход на один слой. Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, её состояния и предварительной подготовки.
<b>Время высыхания</b>	Межслойная сушка при температуре +20°C – 1 час, при более низкой температуре время сушки увеличивается. Полное высыхание - 6-8 часов. Окончательный набор прочности - 48 часов. До окончательной стойкости – 1 месяц, после чего покрытие можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью мягкой ткани, губки, щетки с мягким ворсом.
<b>Колеровка</b>	Компьютерная колеровка машинным способом (база А) или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении окрасочных работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Краску не рекомендуется смешивать с другими красками или растворителями. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0.75л 2.5л и 9 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)