

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®

FARBITEX PROFI



Краска для школьных досок ГРИФЕЛЬНАЯ



Краска на водной основе для стен и школьных досок. Образует гладкое прочное грифельное покрытие, стойкое к истиранию, царапинам и сколам. Применяется для окрашивания школьных досок и создания поверхностей для нанесения надписей мелом. Краска безопасна для людей и окружающей среды, не имеет запаха, не выделяет токсинов. Рекомендована для детских садов, школ и других образовательных учреждений.



- ✔ Создает гладкое матовое приятное на ощупь покрытие.
- ✔ Имеет высшую степень износостойкости – 1-й класс.
- ✔ Образует прочное долговечное покрытие.
- ✔ Имеет отличную атмосферостойкость."
- ✔ Легко наносится, быстро высыхает.
- ✔ Содержит антисептик, блокирует появление на поверхности грибка и плесени.
- ✔ Выдерживает частую влажную уборку с применением моющих средств.
- ✔ Покрытие устойчиво к появлению меловых разводов.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком. Для уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения Farbitex Profi.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. Для нанесения краскораспылителем, рекомендуется разбавлять краску водой до рабочей вязкости.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

Работы проводить при температуре не ниже +5°C.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ

Рекомендуется наносить на поверхность не менее 2 слоев краски.

ЗЕЛЕНЬ

ЧЕРНЫЙ



Краска грифельная для школьных досок зеленый (1 л) FARBITEX PROFI

4300009203

Краска грифельная для школьных досок черный (1 л) FARBITEX PROFI

4300009204

РАСХОД

Средний расход на однослойное покрытие составляет 80-100 мл/м². Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки и цвета.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Межслойная сушка при температуре (20±2)°C - 1 час. Время высыхания "до отлипа" - не более 2 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Эксплуатация покрытия - не ранее чем через 72 часа. Окончательный набор прочности - 7 суток.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре -30°C не более одного месяца. Краску в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. При хранении возможен набор вязкости, что не является браком.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

КОНТАКТЫ

центральный офис ABC FARBEN:
Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1,
тел.: (473) 300 37 36
e-mail: info@abcfarben.ru

горячая линия
8 800 500 70 80
www.abcfarben.ru