



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX®**  
**PROFI**

# EUROFACADE



**КРАСКА ФАСАДНАЯ  
СИЛИКОНОВАЯ  
ВЫСОКОПРОЧНАЯ**

**БАЗА С**

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

# EURO FACADE

Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для наружных и внутренних работ. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавляемая, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Образует покрытие с эффектом лотоса: обеспечивает пониженное налипание загрязняющих частиц и самоочищение под воздействием дождя. Выпускается в 2 базах: А (для колеровки в пастельные тона) и С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.

Предназначена для наружных и внутренних работ, окраски зданий и сооружений, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей.

Наименование	Артикул	Штрих-код
Краска фасадная силиконовая самоочищающаяся высокопрочная база С (3кг/2,1л) EuroFacade FARBITEX PROFİ	4300009353	4690416132653
Краска фасадная силиконовая самоочищающаяся высокопрочная база С (6кг/4,3л) EuroFacade FARBITEX PROFİ	4300009354	4690416132677
Краска фасадная силиконовая самоочищающаяся высокопрочная база С (12кг/8,6 л) EuroFacade FARBITEX PROFİ	4300009355	4690416132684
Краска фасадная силиконовая самоочищающаяся высокопрочная база С (24кг/17,1 л) EuroFacade FARBITEX PROFİ	4300009356	4690416132691



водоразбавляемая



1 класс истирания



Новая рецептура,  
отлично колеруется  
на машинке



блеск  
матовый



время  
высыхания 2 ч

## Фасовки

**3 кг; 6кг; 12 кг; 24 кг**  
(2,1 л; 4,3 л; 8,6 л; 17,1л;)

Гарантийный срок хранения  
12 месяце с даты изготовления

## Расход

**100-150 мл/м<sup>2</sup>**

Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения

Нанесение допустимо при температуре  
от +10 °С до +35 ° и относительной влажности воздуха 65%



СРОК СЛУЖБЫ  
ПОКРЫТИЯ  
НЕ МЕНЕЕ



## ЭФФЕКТ САМООЧИЩЕНИЯ

СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ, САМООЧИЩЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДОЖДЯ И ВЛАГИ



## АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ФАСАД ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ, ДОЖДЯ И ВЛАГИ



## АКТИВНЫЙ АНТИСЕПТИК

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА



## КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ БЕЗ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ И ПОТЕКОВ



## БЕЗ ЗАПАХА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ



## СОВЕТЫ МАСТЕРА

- перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi;
- укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания – дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго;
- колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуется колеровать дополнительный объем;
- для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.



HEMECTKOE KACHECTBO<sup>®</sup>  
**FARBITEX**  
PROFI



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

КАТЯ РЕМОНТ 

@abcfarben\_official 