

**ОЛИФА****ЛЬНЯНАЯ****НАТУРАЛЬНАЯ**

- ✓ **Натуральный экологичный продукт**
- ✓ **Легко наносится на поверхность и равномерно распределяется по ней**
- ✓ **Подходит для любых пород древесины**
- ✓ **Идеальный антисептик**
- ✓ **Придаёт изделию красивый блеск**

<b>Краткое описание</b>	Натуральный продукт. Олива льняная изготовлена по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben. Используется для пропитки (олифовки) всех видов древесины-деревянные конструкции, стропилы, перекрытия, заборы, срубы, навесы, окна, двери, плинтуса, наличники и т.д. Широко используется в реставрации.
<b>Состав</b>	Льняное масло с добавлением сиккатива.
<b>Цвет</b>	Бесцветная
<b>Область применения</b>	Предназначена для разведения масляных густотёртых красок, для пропитки (олифовки) деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их масляными красками, а также как самостоятельный материал. Натуральная олифа и краски, приготовленные с её применением, предназначаются для наружных и внутренних работ.
<b>Температура применения</b>	Наносить при температуре не ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	кисть или чистая ткань
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистой и сухой. Сильно загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Олива наносится кистью на сухую чистую поверхность.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	80-125 мл/м <sup>2</sup> на однослойное покрытие. Расход зависит от используемой породы дерева, способа нанесения, впитываемости масла в древесину.
<b>Время высыхания</b>	Каждого слоя при температуре (20±2)°C - 24 часа. Пониженная температура, влажный воздух и древесина увеличивают время высыхания.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть тёплой водой с мылом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Олифу хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации. Помещение где проводится окраска, должно проветриваться. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные олифой.
<b>Фасовка</b>	0,25л, 1л, 3л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)