



МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ



ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Специальное аэрозольное чистящее средство для удаления незатвердевшей монтажной пены с рабочих инструментов и поверхностей.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены.



удаления незатвердевшей пены с загрязненных поверхностей, а также для очистки монтажного пистолета.

ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Перед применением хранить баллон при комнатной температуре (около +20 °С) не менее 12 часов. Снять защитную крышку. Прикрепить наконечник (входит в комплект) к клапану. Направляя струю очищающей жидкости от себя, нанести. Удалить загрязнения с помощью сухой ткани.

ОЧИСТКА ПИСТОЛЕТА

Прикрутить к пистолету баллон очистителя. Нажать на спусковой рычаг и наполнить пистолет очистителем. Пистолет, заполненный очищающей жидкостью, оставить примерно на 10 мин. Нажать снова на спусковой рычаг и промыть пистолет свежим очистителем. Повторить эту процедуру до полной очистки пистолета. Когда пистолет очищен, открутить баллон с очистителем.

Рабочие температуры: от -10 °С до +30 °С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом, прохладном, защищенном от солнца месте при температуре от +5 °С до +30 °С в упаковке производителя.

СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

метилацетат, ГВАУ (очищенный углеводородный пропеллент), бутан.

Не подлежит обязательной сертификации.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Температура использования от -10 °С до +30 °С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для удаления пены с одежды и поверхностей использовать насадку распылителя, прикрепленную к баллону. Для очистки пистолета изнутри присоединить баллон с очистителем к пистолету, одной рукой держа за ручку пистолета а другой рукой прикручивая к пистолету баллон, находящийся в вертикальном положении.

Во время прикручивания следить за тем, чтобы перед пистолетом не было людей. Баллон с пистолетом перевернуть в рабочее положение – баллон кверху дном – только после того, как баллон будет прикреплен к пистолету. Выпускать средство, нажимая на спусковой крючок до тех пор, пока в выходящем из пистолета чистящем средстве не перестанут попадаться частицы пены. Обращаться с особой осторожностью, поскольку очищающее средство содержит огнеопасный газ. Не подходит для удаления затвердевшей монтажной пены.

ОЧИСТКА

Присыпать инертным абсорбентом (например, песком) использованный очиститель. Собрать все и поместить в подходящую емкость или дать испариться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ацетон, пропан, изобутан

ХРАНЕНИЕ

Гарантированный срок хранения 18 месяцев с даты производства при хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +30 °С, избегать замерзания. Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °С, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Очищающее средство является огнеопасным и легко воспламеняющимся. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией, избегать курения и возникновения статического электричества. Пары могут обусловить сонливость и головокружение. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Подробная информация о безопасности доступна на карте безопасности (SDS).